

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：70kg以下（引戸1枚） ◇引戸の厚さ：28mm以上

- 1枚40kgを越すような重い引戸に使用できます。
- 上部吊り車には潤滑油入りのPOM製車輪を使用しています。

■金具の使用場所

SD-1100


●上部レール



SD-7000

●上部吊り車

潤滑油入りのPOM製車輪を使用のため、重い戸に耐える走行性を有しています。
戸を吊ったままの状態、上下調整ができます。



調整幅
下8mm


ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。
●戸先、戸尻がそれぞれ縦枠に、確実に接して止まるようにしてください。
●戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。縦枠に接する納まりで使用してください。

SD-3000

●仮固定ブロックキャッチ

レール内に挿入し、所定の位置に剣先ねじで固定して使用します。



FG-190 (SD-4100)

●下溝用ガイドレール


FG-080用ガイドレールです。



FG-080 (SD-4000)

●下部ガイド

戸と接する部品が回転するため、戸の開閉をスムーズにします。
FG-190（下溝用ガイドレール）と組合わせて使用します。



■使用金具例

使用金具の種類	上部レール	上部吊り車		下部ガイド	ガイドレール	価格(税抜)
	SD-1100	SD-7000	SD-3000	FG-080 (SD-4000)	FG-190 (SD-4100)	
						SD-1100はアンバーを、上部吊り車はダークブラウンを使用の場合
引戸の形式						
1本引き	2,000mm 1本	2セット		1ヶ	1,000mm 1本	¥29,000
	3,000mm 1本	2セット		1ヶ	1,500mm 1本	¥37,400
2本引違い	2,000mm 2本	4セット		2ヶ	1,000mm 2本	¥58,000
	3,000mm 2本	4セット		2ヶ	1,500mm 2本	¥74,800

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライドレール
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内