

連動引戸金具 スイッチオープン納まり ソフトクローズなし

| ■金具仕様表 ※上語 | B吊り車の木口加工用スパイラルビット16.2r | mmを285ページに掲載しています。 | | |
|-----------------------------------|---|--|---|------|
| 品番 | 製品寸法図 | 用途・材質・仕上 | 価格(税抜) | 入数 |
| AFD-2950-K | 27.5 | [ベアリング] 金属ベアリング (材 質) 本体: POM、PA66複合材、鋼 カップ: 亜鉛合金 車輪: POM、鋼 [仕上げ] | 茶 ¥2,700 注文コード 400016 | 165 |
| 自 | 15.8 36.9 | 茶、白 [結合なじ] +m//わじ、4×15、1本 | 白 ¥2,800 注文コード 400017 | |
| HR-292-K | 23.2 22 22 0 0 0 0 15.8 | | DG色 ¥4,500 注文コード 070097 ホワイト ¥4,600 | 105 |
| | GE . | | 注文コード 070098 | |
| AFD-3321 | ●3.5 10 56 66 ■金具の納まり参考図 | ●簡易摩擦式キャッチ レール内に取付けるので、レール外に 見えず意匠性が向上します。 枠の数mm手前から保持しているので、 戸の調整による多少の誤差に対応します。 ※戸の跳ね返りを抑えるものではありません。 [材 質] PBT [仕上げ] 黒 [添付品] +なベタッピンねじ3.5×25 1本 [対応レール] AFD-1500、AFD-1300 | ¥290 | 100σ |
| 手回しドライバーで取付けてく、 い。締付けすぎると、変形しま | ださ AED-1500 *********************************** | AFD-3321 AFD-2950-K | 注文コード 283463 | |
| HR-332 | (gg) (gg) (gg) (gg) (gg) (gg) (gg) (gg) | ●簡易摩擦式キャッチ レール内に取付けて使用しますので、レール外に見えず意匠性が向上します。 レール端部から60mmのレール皿穴に取付けます。 中の数mm手前から保持しますので、戸の調整による多少の誤差に対応できます。 ※戸の跳ね返りを抑えるものではありません。 「材質」 POM [仕上げ] 黒 [添付品] +なベタッピンねじ3.5×25 1本 [対応レール] HR-150、HR-130 | ¥320 | 1005 |
| | | HR-292-K | 注文コード 204464 | |

会社案内

開き戸 金具 1 引戸 金具 2

3

AFD

HR

SD

連動炉

オプション

引戸錠 4

移動間仕切金具 5

室内用 アルミ建具 6

> 折戸 金具 7

取手· 引手 8

スライド 丁番 9

スライドレールワイヤーバスケット 10

収納· 吊金具 11

その他の 家具金物 12

物干金具· 諸金具 13

設計 施工 ガイド