

連動引戸金具 FG-700

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）

◇対応引戸システム：AFDシステム、HRシステム ◇引戸の総質量：30kg以下（引戸1枚）

◇引戸の厚さ：30mm（FG-780・FG-780-24を使用）、33mm・36mm（FG-780-24を使用）、40mm（FG-780-26を使用）

◇引戸の幅：520～900mm（引戸1枚） ◇戸の重なり代：45mm

※最小引戸幅は、使用する上吊式引戸システムに準じます。

- 連動引戸金具は、1枚の戸を操作すると残りの戸も連動して開閉することができます。
- 床にレールを使用せずに間仕切ることができます。
- 3本引きにすると、2本引きの場合より戸を開けた時の開口部を広くとれます。

金具の使用場所

AFDシステム

FCX-2950-K-H

●2wayソフトクローズ
上部吊り車

AFD-1500

●上部レール
上部吊り車

AFD-2950-K

●上部吊り車

AFD-3400

●固定ブロック

戸Ⓑと戸Ⓒの戸先側に
取付けます。

または

HRシステム

FCX-292-K-H

●2wayソフトクローズ
上部吊り車

HR-150

●上部レール
上部吊り車

HR-292-K

●上部吊り車

HR-385

●固定ブロック

戸Ⓑと戸Ⓒの戸先側に
取付けます。

ご注意

- 使用する上吊式引戸金具のご注意も併せてご確認ください。
- ソフトクローズ上部吊り車とキャッチは併用できません。
- 引戸の幅が小さく、引戸の高さが大きい場合で、引戸の質量が比較的重いと、ソフトクローズを解除せず、戸の開閉ができなくなるおそれがあります。

FG-770

●下溝補強金具

ガイドピースおよび床付ガイドとセットで使います。
戸と戸が重なる際の衝撃を和らげます。

FG-790

●床付けガイド

床に直付けし、ガイド部分を戸Ⓒの下部溝の中に入れて使います。戸の走行ガイドおよび振れ止めとなります。

FG-760

●ガイドレール



下部ガイド用の樹脂ガイドレールです。

FG-780-□

●ガイドピース

戸厚に応じて3サイズからお選びいただけます。
戸の下部先端に取付け、ガイド部分を隣の戸の溝の中に入れて、開閉時に隣の戸を連動開閉させます。

使用金具例

使用金具の種類	床付ガイド	ガイドピース	下溝補強金具	ガイドレール	
	FG-790	FG-780	FG-770	FG-760	
引戸の形式					上部金具
2本引き	1ヶ	1ヶ	4ヶ	1,000mm 2本	●AFDシステム ソフトクローズ 上部レール：AFD-1500またはAFD-1300 2本 上部吊り車：FCX-2950-K-H、AFD-2950-K 2セット ●HRシステム ソフトクローズ 上部レール：HR-150またはHR-130 2本 上部吊り車：FCX-292-K-H、HR-292-K 2セット
	下部金具の合計価格 ¥6,010				
3本引き	1ヶ	2ヶ	6ヶ	1,000mm 3本	●AFDシステム ソフトクローズ 上部レール：AFD-1500またはAFD-1300 3本 上部吊り車：FCX-2950-K-H、AFD-2950-K 3セット ●HRシステム ソフトクローズ 上部レール：HR-150またはHR-130 3本 上部吊り車：FCX-292-K-H、HR-292-K 3セット
	下部金具の合計価格 ¥9,070				