

連動引戸金具 FG-800

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）

◇対応引戸システム：AFDシステム標準 AFD-2950-K（152～153ページ参照）、HRシステム標準 HR-292-K（199～200ページ参照）

◇引戸の総質量：30kg以下（引戸1枚）

◇引戸の厚さ：30mm（FG-880・FG-880-24を使用）、33mm・36mm（FG-880-24を使用）

◇引戸の幅：400～900mm（引戸1枚）

◇戸の重なり代：80mm

- 連動引戸金具は、1枚の戸を操作すると残りの戸も連動して開閉することができます。
- 床にレールを使用せずに間仕切ることができます。
- 3本引きにすると、2本引きの場合より戸を開けた時の開口部を広くとれます。

ご注意

- 使用する上吊式引戸金具のご注意も併せてご確認ください。

■金具の使用場所


AFDシステム

AFD-1500

●上部レール

AFD-2950-K

●上下前後調整付き吊り車



または


HRシステム

HR-150

●上部レール

HR-292-K


●上下前後調整付き吊り車



FG-870

●エンドパーツ


ガイドピースおよび床付ガイドとセットで使用します。
戸と戸が重なる際の衝撃を和らげます。



FG-890

●床付ガイド

床に直付けし、ガイド部分を戸◎の下部溝の中に入れて使用します。戸の走行ガイドおよび振れ止めとなります。




FG-880

または
FG-880-24

●ガイドピース

戸の下部先端に取付け、ガイド部分を隣の戸の溝の中に入れて、開閉時に隣の戸を連動開閉させます。



■使用金具例

使用金具の種類	床付ガイド FG-890	ガイドピース FG-880	エンドパーツ FG-870	
引戸の形式				上部金具
2本引き	1ヶ	1ヶ	4ヶ	●AFDシステム 標準 上部レール：AFD-1500またはAFD-1300 2本 上部吊り車：AFD-2950-K 4ヶ ●HRシステム 標準 上部レール：HR-150またはHR-130 2本 上部吊り車：HR-292-K 4ヶ
	下部金具の合計価格 ¥4,460			
3本引き	1ヶ	2ヶ	6ヶ	●AFDシステム 標準 上部レール：AFD-1500またはAFD-1300 3本 上部吊り車：AFD-2950-K 6ヶ ●HRシステム 標準 上部レール：HR-150またはHR-130 3本 上部吊り車：HR-292-K 6ヶ
	下部金具の合計価格 ¥6,740			