開き戸 金具

1 引戸

金具 2

上吊式 引戸金具 3

AFD

SD

HR

連動引戸 オプション

引戸錠

4 5

室内用 アルミ建具 6

折戸 金具 7

> 取手· 引手 8

スライド 丁番 9

収納・ 吊金具 11

10

その他の 家具金物 12

物干金具· 諸金具 13

設計 施工 ガイド 会社案内 使用条件

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) ◇引戸上部と天井(上枠)のすきま寸法: 12.5mm以下


- ●引戸用の上部隙間隠しです。
- ●引戸を閉じたときの上部の隙間をふさぎます。 光漏れを軽減したり、冷暖房の効率を上げます。
- ●天井(上枠)に取付けるため、後付けが可能です。



下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●ゴムと戸を接触させた場合、摩擦音や植毛のはがれ、 戸への色移りが発生するおそれがあります。
- ●ゴムと戸が強く接触した場合、ソフトクローズの動作 に影響するおそれがあります。

CC-Uの効果



[材 質] ベース、カバー: PVC サイドキャップ:LDPE ゴム:NR+EPDM(植毛加工)


[色]白


[添付品] 1,000mm: +なベタッピンねじ3.5×16 4本 1,500mm: +なベタッピンねじ3.5×16 6本


サイズ	1,000mm	1,500mm
価格(税抜)	¥10,000	¥12,000
注文コード	313081	313082
小箱入数	25セット	25セット

※セット内容:ベース(ゴム付き)、カバー、サイドキャップ2ヶ

■金具の納まり図










■取付け方法

①ベースを天井(上枠)に添付ねじで取付けます。



■ベース取付け用ねじ穴間隔





60 300 300 300 300 180 60