














下部ガイド一覧

	品番	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数
開き戸 金具 1	FG-051-C		FG-050の長穴タイプである、FG-051にナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。 ガイドの立ち上がり幅は13mmで、建具の重なり代を少なくしたい場合に適しています。 [材 質] 銅、ナイロン [仕上げ] 本体：クロメート 摺動部：ナイロンコーティング [添付品] +皿木ねじ 3.5×16 2本	¥450	50ヶ
引戸 金具 2	FG-060 (HR-440カバー付き)		ガイドを前後に調整できるため、前後調整付き上部吊り車の下ガイドに適しています。 ガイド部はカバー付きですので、建具とのすり音を減少させます。 [材 質] 銅、POM [仕上げ] 銅部：アンバー塗装 POM部：黒 [添付品] +なベタッピン ねじ3×20 2本	¥1,000	50ヶ
上吊式 引戸金具 3	FG-080 (SD-4000)		重い引戸や厚い引戸に適したタイプです。 戸と接する部分が回転するため、滑らかに走行します。 [材 質] ステンレス鋼、POM [仕上げ] 生地、白 [添付品] +なベタッピンねじ 4.5×16 2本	¥1,000	50ヶ
AFD	FG-190 (SD-4100)		●下溝用ガイドレール FG-080、FG-090用ガイドレールです。 [材 質] アルミ押出し材 [仕上げ] シルバー [ねじ穴] φ5穴 φ9皿 [ねじ穴間隔] 291ページ参照	1,000mm ¥2,800	30本
HR	FG-100S		戸を吊ったままの状態、前後調整ができます(±4mm)。 [材 質] 銅、SUS430、POM [仕上げ] スズコバルトメッキ、白 [添付品] +六角(対辺7)タッピンねじ 4×16 2本	¥550	40ヶ
SD	FG-210 (KR-010)		●下溝用ガイドレール FG-100S、FG-270用ガイドレールです。 [材 質] アルミ押出し材 [仕上げ] シルバー [ねじ穴] φ5穴 φ7.5皿 [ねじ穴間隔] 1,000mm: 穴数4 両端より30mm、約313mm間隔 1,500mm: 穴数6 両端より30mm、約288mm間隔	1,000mm ¥2,400	50本
連動引戸	FG-060 (HR-440カバー付き)		ガイドを前後に調整できるため、前後調整付き上部吊り車の下ガイドに適しています。 ガイド部はカバー付きですので、建具とのすり音を減少させます。 [材 質] 銅、POM [仕上げ] 銅部：アンバー塗装 POM部：黒 [添付品] +なベタッピン ねじ3×20 2本	¥1,000	50ヶ
オプション	FG-080 (SD-4000)		重い引戸や厚い引戸に適したタイプです。 戸と接する部分が回転するため、滑らかに走行します。 [材 質] ステンレス鋼、POM [仕上げ] 生地、白 [添付品] +なベタッピンねじ 4.5×16 2本	¥1,000	50ヶ
引戸錠	FG-080 (SD-4000)		重い引戸や厚い引戸に適したタイプです。 戸と接する部分が回転するため、滑らかに走行します。 [材 質] ステンレス鋼、POM [仕上げ] 生地、白 [添付品] +なベタッピンねじ 4.5×16 2本	¥1,000	50ヶ
移動 間仕切 金具 5	FG-190 (SD-4100)		●下溝用ガイドレール FG-080、FG-090用ガイドレールです。 [材 質] アルミ押出し材 [仕上げ] シルバー [ねじ穴] φ5穴 φ9皿 [ねじ穴間隔] 291ページ参照	1,000mm ¥2,800	30本
室内用 アルミ建具	FG-100S		戸を吊ったままの状態、前後調整ができます(±4mm)。 [材 質] 銅、SUS430、POM [仕上げ] スズコバルトメッキ、白 [添付品] +六角(対辺7)タッピンねじ 4×16 2本	¥550	40ヶ
折戸 金具 7	FG-210 (KR-010)		●下溝用ガイドレール FG-100S、FG-270用ガイドレールです。 [材 質] アルミ押出し材 [仕上げ] シルバー [ねじ穴] φ5穴 φ7.5皿 [ねじ穴間隔] 1,000mm: 穴数4 両端より30mm、約313mm間隔 1,500mm: 穴数6 両端より30mm、約288mm間隔	1,000mm ¥2,400	50本
取手・ 引手 8	FG-100S		戸を吊ったままの状態、前後調整ができます(±4mm)。 [材 質] 銅、SUS430、POM [仕上げ] スズコバルトメッキ、白 [添付品] +六角(対辺7)タッピンねじ 4×16 2本	¥550	40ヶ
スライド 丁番 9	FG-210 (KR-010)		●下溝用ガイドレール FG-100S、FG-270用ガイドレールです。 [材 質] アルミ押出し材 [仕上げ] シルバー [ねじ穴] φ5穴 φ7.5皿 [ねじ穴間隔] 1,000mm: 穴数4 両端より30mm、約313mm間隔 1,500mm: 穴数6 両端より30mm、約288mm間隔	1,000mm ¥2,400	50本
スライド ワイヤー バスケット	FG-100S		戸を吊ったままの状態、前後調整ができます(±4mm)。 [材 質] 銅、SUS430、POM [仕上げ] スズコバルトメッキ、白 [添付品] +六角(対辺7)タッピンねじ 4×16 2本	¥550	40ヶ
収納・ 吊金具	FG-210 (KR-010)		●下溝用ガイドレール FG-100S、FG-270用ガイドレールです。 [材 質] アルミ押出し材 [仕上げ] シルバー [ねじ穴] φ5穴 φ7.5皿 [ねじ穴間隔] 1,000mm: 穴数4 両端より30mm、約313mm間隔 1,500mm: 穴数6 両端より30mm、約288mm間隔	1,000mm ¥2,400	50本
設計 施工 ガイド	FG-100S		戸を吊ったままの状態、前後調整ができます(±4mm)。 [材 質] 銅、SUS430、POM [仕上げ] スズコバルトメッキ、白 [添付品] +六角(対辺7)タッピンねじ 4×16 2本	¥550	40ヶ
会社案内	FG-210 (KR-010)		●下溝用ガイドレール FG-100S、FG-270用ガイドレールです。 [材 質] アルミ押出し材 [仕上げ] シルバー [ねじ穴] φ5穴 φ7.5皿 [ねじ穴間隔] 1,000mm: 穴数4 両端より30mm、約313mm間隔 1,500mm: 穴数6 両端より30mm、約288mm間隔	1,000mm ¥2,400	50本