

調整機能付きタイプ

戸を吊ったまま、ドライバーでガイド部の位置調整ができます。

品番	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数
FG-070 (NSD-403)		戸を吊込む前に壁に取付け、右図のようにガイド部を寝かせておきます。戸を吊込んでから戸の溝をねらってドライバーでガイド部を立ち上げます。ガイド部はドライバーで、前後に5mm調整できます。床に接する納まりで使用してください。 【材 質】 鋼 【仕上げ】 GB色メッキ 【添付品】 +皿タッピンねじ 3.5×20 4本	¥1,500	30ヶ
FG-090		上吊式引戸用の調整付き壁付け下部ガイドです。戸を吊込む前に、壁に取付けて使用します。戸と壁の隙間は7mm必要です。床に接する納まりで使用してください。FG-190(下溝用ガイドレール)が併用できます。272ページをご参照ください。 【材 質】 ステンレス鋼、POM 【仕上げ】 生地、白 【添付品】 +皿タッピンねじ 3.5×20 3本	¥2,700	20ヶ
■金具の納まり参考図 ■調整範囲 ■戸の加工寸法参考図 FG-190を使用する場合の加工寸法 FG-190を使用しない場合の加工寸法				
FG-091		戸を吊ったまま、ドライバーで前後調整ができます。 【材 質】 PA66、鋼 【仕上げ】 白 【添付品】 +バインドタッピンねじ 3.5×20 2本	¥570	50ヶ
■金具の納まり参考図 ■金具の取付け方法 ①台座を添付ねじで取付けます。 ②本体を横からスライドさせ、ねじを最後まで締めて取付けます。 ※入らない場合は、台座のねじを少し緩めてください。 ご注意 取付ねじを、強く締めすぎないように注意してください。 ■戸の加工寸法参考図 ■調整方法と調整範囲				

開き戸金具

1

引戸金具

2

上吊式引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動間仕切金具

5

室内用アルミ金具

6

折戸金具

7

取手・引手

8

スライド丁番

9

スライドレールワイヤーバスケット

10

収納・吊金具

11

その他の家具金物

12

物干金具・諸金具

13

設計施工ガイド

会社案内