

使用条件

- 一般住宅屋内用木製パネル(浴室には使用できません)
 ◇パネルの総質量: 40kg以下
 (パネル1枚、フリーオープンパネルの場合: 2枚で40kg以下)
 ◇パネルの厚さ: 33mm・36~40mm
 ◇パネルの幅: 1,300mm以下(SWボトムタイトを使用の場合)


- SWシステムの間仕切りパネルの1枚をフリーオープンパネルにすることで、出入口を増やせる金具です。
- 移動間仕切り金具は、SW-900シリーズをご使用ください。
- SW-900シリーズに添付の取付説明書も併せてご確認ください。

■金具の使用場所

SW-901

●吊り車(裏面付)

パネルを吊ったまま上下調整と吊り車間のピッチ調整ができます。




または

SW-950

●吊り車(木口付)


パネルを吊ったまま上下調整と吊り車間のピッチ調整ができます。



フラットハンドル錠

●空錠


ハンドルがパネルとフラットになります。



または


●表示錠・間仕切錠

ハンドルと錠前がパネルとフラットになります。



MTS フランス落し


●フランス落し



SWボトムタイト

●フランス落し 兼 下隙間隠し

シャッターは、戸幅に応じて先端をカットできます。SWボトムタイト用ガイドレールと組合せて使用します。FBストライク フタ付きと一緒にご使用ください。



FBストライク

フタ付き

●坪受



SW-960-ST

●連結フックストライク


連結フックの固定を解除します。



SW-960-F

●連結フック


連結ベースに嵌合し、パネルの固定と解除をさせます。



SW-960-B

●連結ベース


連結フックが嵌合します。



建具用木口かくし調整丁番


●丁番

フリーオープンパネルとフリーオープン支持パネルを接続します。



召し合せクッション2


●隙間隠し



SW-961

●フリーオープンロック


フリーオープンパネルを全開状態で固定します。



SW-961-SP

●フリーオープンロックスペーサー



パネルが反ってしまった際に、ロック位置を調整するスペーサーです。



■使用金具例

ご注意

金具の使用例以外の組合わせで設計された場合は、施工不可能または動作不良となります。

使用金具の種類	上部レール	吊り車	ハンドル	フランス落し		坪受	隙間隠し	丁番	パネル連結金具			ロック金具		
				連結フック	連結ベース				ストライク	フリーオープン ロックスペーサー	フリーオープン ロックキャッチ			
※吊り車は SW-950 (木口付) 使用の場合	SW-900	SW-950 (木口付)	フラット ハンドル錠	SW ボトムタイト	MTS フランス落し	FBストライク フタ付き	召し合せ クッション2	建具用木口かくし 調整丁番	SW-960-F	SW-960-B	SW-960-ST	SW-961 SW-961-SP	SW-961-CT	
				 ガイド レール										
	戸当りパネル	2ヶ	1セット	各1ヶ	1ヶ	2ヶ	—	—	—	—	—	—	—	
	フリーオープンパネル	—	—	—	—	—	—	—	3ヶ	—	—	3枚1セット	—	1ヶ
	フリーオープン支持パネル	2ヶ	—	各1ヶ	—	1ヶ	—	各1本	1ヶ	—	—	1セット	—	—
連結パネル	2ヶ	—	各1ヶ	—	1ヶ	—	—	—	—	1ヶ	—	—	—	
金具の合計数		6ヶ	1セット	各3ヶ	1ヶ	4ヶ	各1本	3ヶ	1ヶ	1ヶ	3枚1セット	1セット	1ヶ	