開き戸 金具

1

引戸

金具

上吊式 引戸金具

2

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

室内用

アルミ建具 6

> 折戸 金具

> > 7

取手·

引手 8

スライド

T 番

9

10

収納·

吊金具

11

その他の

家具金物

12

物干金具・ 諸金具

13

設計

施工

ガイド

会社案内

品番·製品寸法図 SW-900/910用 取付ねじ

価格(税抜) 入数 ¥800(10本 袋入り) 梱 400袋 264298

●上部レール用取付ねじ 直線レールを取付けるねじです。

※L型継ぎ・T型継ぎには添付されています。

[仕上げ] 三価ユニクロ

[サイズ] ノンヘッドコーススレッド 4.8×45





■レール仕様表

ご注意 直線レールとし型継ぎ・T型継ぎは、材質と表面処理が異なるため、色味に若干の違いがあります。

品番·製品寸法図		価格(税抜	į)	入数
SW-900	色 サイス(mm)	シルバー	ホワイト	
	2,000	¥17,300	¥17,300	10本
	注文コード	252324	252327	104
	3,000	¥25,950	¥25,950	6本
	注文コード	252325	252328	04
	4,000	¥34,600	¥34,600	6本
	注文コード	252326	252329	04

[材 質] アルミ押出し材 [仕上げ] シルバー、ホワイト [ねじ穴] φ6穴 [ねじ穴間隔]

2,000mm: 穴数8 両端より15mm 約300mm間隔 3,000mm: 穴数11 両端より15mm 約300mm間隔 4,000mm: 穴数15 両端より15mm 約300mm間隔

品番·製品寸法図 価格(税抜) シルバー ホワイト ¥10,100 ¥10,100 5ヶ 注文コード 266160 266162 ●L型継ぎ(ツバなし) 上部レール同士をカーブ点で

L字状に継ぎます。左右兼用。


[材 質] アルミ合金、PA66 [仕上げ] シルバー、ホワイト [添付品] ノンヘッドコース スレッド 4.8×45 6本

SW-930(誘導板)

SW-903T シルバー ホワイト ¥13,700 ¥13,700 5ヶ 注文コード 注文コード 266161 266163



SW-902L




●T型継ぎ(ツバなし)

上部レール同士をカーブ点で T字状に継ぎます。左右兼用。 [材 質] アルミ合金、PA66 [仕上げ] シルバー、ホワイト [添付品] ノンヘッドコース スレッド 4.8×45

9末 SW-930(誘導板)

品番·製品寸法図 価格(税抜) SW-910 シルバー ホワイト サイズ(mm) 2.000 ¥19.900 ¥19.900 10本



注文コード	252311	252314	104	
3,000	¥29,850	¥29,850	850 6本	
注文コード	252312	252315	0本	
4,000	¥39,800	¥39,800	,800 6本	
注文コード	252313	252316	04	
	ルミ押出し材 ルバー、ホワイト			


[ねじ穴] φ6穴

「ねじ穴間隔]

2,000mm: 穴数8 3.000mm: 穴数11

両端より15mm 約300mm間隔 両端より15mm 約300mm間隔 4,000mm: 穴数15 両端より15mm 約300mm間隔

品番·製品寸法図	価格(税抜)				入数
SW-912L	シルバー		ホワイト		
	¥12,000		¥12,000		5 ₅
A B	注文コード	266156	注文コード	266158	39
2	- L型継ぎ(ツバ付き) - 上部レール同士をカーブ点で				



L字状に継ぎます。左右兼用。 [材 質] アルミ合金、PA66 [仕上げ] シルバー、ホワイト [添付品] ノンヘッドコース

スレッド 4.8×45 6本 SW-930 (誘導板)

SW-913T シルバー ホワイト ¥16.200 ¥16,200 5ヶ 注文コード 266157 266159





●T型継ぎ(ツバ付き) 上部レール同士をカーブ点で T字状に継ぎます。左右兼用。 [材 質] アルミ合金、PA66

[仕上げ] シルバー、ホワイト [添付品] ノンヘッドコース スレッド 4.8×45 9本

SW-930 (誘導板)

品番·製品寸法図 L型継ぎ、T型継ぎに同梱されています。 SW-930 [材 質] PA66 [仕上げ] グレー __15 2-φ6穴 **()**)⇒**(()** 22.3 ※取付面に両面テープが 取付面

ご注意

SW-910·SW-912L·SW-913Tを取付け る溝の深さは20mm以下としてください。 20mmより大きいと、ツバ付きレールを取 付けた際にレールが変形して、吊り車の走行 を妨げるおそれがあります。

337