

■金具仕様表

品 番	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数
SW-931		●上部レール用アダプター オプションのL型/T型継ぎ用アダプターを使用する際には、上部レールやシークレットヒンジの上部ベースの天面に、両面テープの剥離紙をはがしてからはめ込みます。 ご注意 オプションのL型/T型継ぎ用のアダプターを使用する際には、上部レールと取付面との間にすきまが生じますので、必ず併用してください。上部レールにはねじ穴数と同数のアダプターが必要になります。 [材質] メッキ銅板	¥1,100	200ヶ
SW-932L		●L型継ぎ用アダプター 上部レールとL型継ぎを接続した状態で、天面に両面テープの剥離紙をはがしてからはめ込みます。 これにより接続の精度が良くなり、また取付面の段差の影響を受けづらくなります。 [材質] メッキ銅板	¥3,100	50ヶ
SW-933T		●T型継ぎ用アダプター 上部レールとT型継ぎを接続した状態で、天面に両面テープの剥離紙をはがしてからはめ込みます。 これにより接続の精度が良くなり、また取付面の段差の影響を受けづらくなります。 [材質] メッキ銅板	¥4,500	25ヶ
SW-9451 (SW-920用キャップ)		●SW-920用キャップ SW-920を天井に埋め込んだ際に、レール内から見える壁内を隠すキャップです。キャップは4mmスライドするので、レールを溝加工より短めにカットした際に生じる隙間も隠すことができます。レールへの穴加工は不要です。 [材 質] ABS [仕上げ] グレー [対応レール] SW-920	¥450	30ヶ

品番・製品寸法図	色	価 格(税抜)	入数
SW-920 	シルバー	¥21,900	10本
	ホワイト	¥21,900	10本
	2,000	¥32,850	6本
	3,000	¥32,850	6本
●上部レール(ツバ付き) [材 質] アルミ押出し材 [仕上げ] シルバー、ホワイト [ねじ穴] φ6穴 [ねじ穴間隔]	2,000mm: 穴数8	両端より15mm	約300mm間隔
	3,000mm: 穴数11	両端より15mm	約300mm間隔
	4,000mm: 穴数15	両端より15mm	約300mm間隔

ご注意

取付ける溝の深さは22mm以下としてください。22mmより大きいと、ツバ付きレールを取付けた際にレールが変形して、吊り車の走行を妨げるおそれがあります。

品番・製品寸法図	価 格(税抜)	入数
SW-922L 	シルバー ¥11,700 注文コード 291416	5ヶ
	ホワイト ¥11,700 注文コード 291417	5ヶ
SW-923T 	シルバー ¥15,700 注文コード 291418	5ヶ
	ホワイト ¥15,700 注文コード 291419	5ヶ

●L型継ぎ(ツバ付き)

上部レール同士をカーブ点でL字状に継ぎます。左右兼用。
[材 質] アルミ合金、PA66
[仕上げ] シルバー、ホワイト
[添付品] ノンヘッドコース
スレッド 4.8×45
6本
SW-930(誘導板)

●T型継ぎ(ツバ付き)

上部レール同士をカーブ点でT字状に継ぎます。左右兼用。
[材 質] アルミ合金、PA66
[仕上げ] シルバー、ホワイト
[添付品] ノンヘッドコース
スレッド 4.8×45
9本
SW-930(誘導板)

開き戸 金具	1
引戸 金具	2
上吊式 引戸金具	3
AFD	
HR	
SD	
連動引戸	
オプション	
引戸錠	4
移動 間仕切 金具	5
室内用 アルミ金具	6
折戸 金具	7
取手・ 引手	8
スライド 丁番	9
スライド ワイヤー バスケット	10
収納・ 吊金具	11
その他の 家具金物	12
物干金具・ 諸金具	13
設計 施工 ガイド	
会社案内	