製品INDEX::

開閉タイプ 吊り車 下部レール 折戸の厚さ 折戸の幅 吊り方 フリーオープン 取付け位置 使用 吊元固定 折戸+開き戸 (mm) (mm/1組) (仮固定可※) ストッパー使用で \bigcirc * 上吊式 木口 ○ (直付け) 30mm 以上 600~900mm 一部可能 ストッパー使用で \bigcirc * 24mm 以上 800~900mm 上吊式 裏面 (直付け) 一部可能 上吊式+軸吊式 \bigcirc 29mm 以上 600~900mm 裏面 上吊式+軸吊式 裏面 \bigcirc 29mm 以上 600~900mm ○ (直付け) \bigcirc ストッパー使用で 上吊式 \bigcirc * 26mm 以上 800~900mm 裏面 ○ (直付け) 一部可能 ストッパー使用で \bigcirc^* 上吊式 裏面 20~26mm 800~900mm 可能 ストッパー使用で \bigcirc * ○(直付け) 上吊式 木口 30mm 以上 600~900mm 上吊式+軸吊式 26mm 以上 600~900mm 裏面 \bigcirc 上吊式+軸吊式 裏面 29mm 以上 600~900mm () (直付け) \bigcirc \bigcirc 上吊式 裏面 \bigcirc 20~26mm 800~900mm 上吊式+軸吊式 30mm 以上 900~1,200mm 裏面 \bigcirc 上吊式 木口 \bigcirc 30mm 以上 900~1,200mm ストッパー使用で 25mm 以上 上吊式 木口 \bigcirc \bigcirc 可能 600~900mm ストッパー使用で 上吊式 木口 \bigcirc 30mm 以上 可能 ■表記訂正(25/07/01) 軸吊式 20mm 以上 600~900mm \bigcirc \bigcirc 20mm 以上 600~900mm 軸吊式 \bigcirc \bigcirc \bigcirc 20mm 以上 軸吊式 (直付け) \bigcirc 600~900mm 20mm 以上 軸吊式 \bigcirc 600~900mm 20~38mm 600~900mm 軸吊式 \bigcirc 軸吊式 20mm 以上 600~900mm \bigcirc 軸吊式 ○ (直付け) \bigcirc 20mm 以上 600~900mm 軸吊式 \bigcirc \bigcirc 20mm 以上 600~900mm ストッパー使用で 20mm 以上 800~900mm \bigcirc 上吊式 裏面 可能 上吊式 裏面 20mm 以上 800~900mm \bigcirc ストッパー使用で 上吊式 裏面 20mm 以上 800~900mm \bigcirc 可能

開き戸 金具

引戸金 2 上吊式県 3

AFD HR

SD 連動炉

オプション -----引戸錠

> 4 移 動 切 長 **5**

室内用

取手 引 **8** スラ 作番 **9**

スラパレール ワイヤー バスケット 10 収納・ 吊金具 11

形金具 11 その他の 家具金物 12