

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
レール
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

◇折戸1組の総質量: AFD-2700-K 30kg以下/AFD-2700 20kg以下 ◇戸の厚さ: 30mm以上 ◇折戸1組の戸幅: 600~900mm
※折戸1組とは2枚の戸板を丁番で接続した状態を示しています。折戸を構成する戸の枚数は2枚に限ります。3枚以上の連結はできません。

- コンパクトなレールを使用して30kg(折戸1組)までの折戸に対応できます。
金具が戸の木口面に付くタイプのため、戸を閉めた状態においてどちら側からも金具が見えません。
- 直付用下部レールHD-07は、下枠への掘込加工が不要です。
レールの高さが低い(3.1mm)バリアフリー仕様です(AFD-120はレール高さ12mm)。

金具の使用場所

AFD-3110

●上部吊元仮固定用キャッチ

上部レールに後付けできます。
AFD-2700用カバーと一緒にご使用ください。




AFD-2700-K

●上部吊り車(金属ベアリング入)

AFD-2700

●上部吊り車

戸を吊ったままの状態、ドライバーで戸の上下調整ができます。




AFD-2700用カバー

●カバー

AFD-4200

●下部ガイド



AFD-4200用カバー

●カバー

HR-300

●下部吊元仮固定用キャッチ

下部レールに後付けできます。
AFD-4200用カバーと一緒にご使用ください。




または

HD-74

●下部吊元仮固定用キャッチ


HD-07に後付けできます。
AFD-4200用カバーと一緒にご使用ください。
※AFD-110またはAFD-120を使用する場合に比べて、戸と下部レールのすきまが広がります(790ページ参照)。



HD-76

●走行安定用スペーサー

戸の開閉方法がフリーオープンタイプの場合で、戸の開き角度50°で仮ストップする機構を持たない丁番(HD-37など)を使用する場合に必要になります。



AFD-1500 または AFD-1300

●上部レール


●掘込用上部レール



HD-37

●間仕切折戸用丁番

木口面掘込み。
折戸の開き角度165°~180°の範囲でキャッチが効いて自動的に閉じます。
キャッチが効いているため閉時に戸がふらつきません。
さらに表からでもドライバー1つで、閉時の戸の蛇行修正が可能な丁番です。



※丁番はHD-37以外にも多種揃えてあります。
416~417ページをご覧ください。

AFD-110 または AFD-120

●掘込用下部レール

●直付用下部レール



または

HD-07

●直付用下部レール



使用金具例

使用 金具の 種類	上部レール	下部レール	下部レール	上部吊り車	上部吊り車用 カバー	下部ガイド	下部ガイド用 カバー	上部吊元 仮固定用 キャッチ	下部吊元 仮固定用 キャッチ	下部吊元 仮固定用 キャッチ	走行安定用 スペーサー	丁番	価格 (税抜)
折戸の 形式	AFD-1500	AFD-110	HD-07	AFD-2700-K	AFD-2700用 カバー	AFD-4200	AFD-4200用 カバー	AFD-3110	HR-300	HD-74	HD-76	HD-37	レールは アンバーを 丁番は GB色を 使用の場合
1組	900mm*	900mm*	—	2ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	1ヶ	1ヶ	—	1ヶ	3ヶ	¥22,280
	900mm*	—	900mm*	2ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	1ヶ	—	1ヶ	1ヶ	3ヶ	¥22,120
2組	1,820mm	1,800mm	—	4ヶ	4ヶ	4ヶ	4ヶ	2ヶ	2ヶ	—	2ヶ	6ヶ	¥37,360
	1,820mm	—	1,820mm	4ヶ	4ヶ	4ヶ	4ヶ	2ヶ	—	2ヶ	2ヶ	6ヶ	¥37,240

*レール1,820mm、1,800mm(定尺品)をカットしてご使用いただけます。