

開き戸
金具
1
引戸
金具
2
上吊式
引戸金具
3
AFD
HR
SD
連動引戸
オプション
引戸錠
4
移動
間仕切
金具
5
室内用
アルミ建具
6
折戸
金具
7
取手・
引手
8
スライド
丁番
9
スライド
レール
ワイヤー
バスケット
10
収納・
吊金具
11
その他の
家具金物
12
物干金具・
諸金具
13
設計
施工
ガイド
会社案内

使用条件

◇折戸1組の総質量: AFD-2800-K 30kg以下 / AFD-2800 20kg以下 ◇戸の厚さ: 29mm以上 ◇折戸1組の戸幅: 600~900mm
※折戸1組とは2枚の戸板を丁番で接続した状態を示しています。折戸を構成する戸の枚数は2枚に限ります。3枚以上の連結はできません。


- AFD SYSTEM軸吊りハンガータイプは、吊元側の戸にはピボット金具、開き側の戸には上吊式吊り車を取付けます。
本ページ紹介はバリアフリー対応の「下部レールなし」タイプです。

■金具の使用場所

HD-11

●上部ピボット受け金具


レールに差込み、スパナで締め付けて取付けます。戸の左右調整ができます。



HD-14

●上部ピボット

HD-11の受坪に軸先を挿入します。戸に掘込んで取付けます。軸は内蔵のスプリングにより上下し、戸と枠とのすきまのバラつきに対応します。





HD-13

●下部ピボット

HD-16


●下部ピボット



HD-15NL

●下部ピボット受け金具

床に取付けます。戸の左右調整ができます。



AFD-1500 または AFD-1300

●上部レール

●掘込用上部レール




AFD-2800-K

●上部吊り車(金属ベアリング入)

AFD-2800

●上部吊り車


戸を吊ったままの状態、専用スパナ(AFD-600)により戸の上下調整ができます。



HD-35

●収納折戸用丁番

裏面付け。掘込加工不要。折戸の開き角度0°の時と、165°~180°の範囲でキャッチが効いて自動的に開閉します。キャッチが効いているため開閉時に戸がふらつきません。



※丁番はHD-35以外にも多種揃えがあります。416~417ページをご覧ください。

■使用金具例

使用金具の種類	上部レール	上部吊り車	上部ピボット受け	上部ピボット	下部ピボット	下部ピボット受け	丁番	価格(税抜)
	AFD-1500	AFD-2800-K	HD-11	HD-14	HD-13	HD-15NL	HD-35	
折戸の形式								レールはアンバーを 丁番はGB色を使用の場合
1組	910mm*	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	3ヶ	¥11,280
2組	1,820mm	2ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	6ヶ	¥19,260

*レール1,820mm(定尺品)をカットしてご使用いただけます。