

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
レール
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

◇折戸1組の総質量:30kg以下 ◇戸の厚さ:26mm以上 ◇折戸1組の戸幅:800~900mm


※折戸1組とは2枚の戸板を丁番で接続した状態を示しています。折戸を構成する戸の枚数は2枚に限ります。3枚以上の連結はできません。

- HR SYSTEMは戸の吊込みを、工具を使用することなくワンタッチで行えます。収納折戸用は、金具(戸に付ける上部吊り車、下部ガイドおよび丁番)が戸の裏面側に付くため、木口面にR面やC面加工をすることができます。
- 直付用下部レールHD-07は、下枠への掘込加工が不要です。

■金具の使用場所

HR-300


- 吊元仮固定用キャッチ(上下共通)
レールに後付けできます。



HR-200


●上部吊り車

戸を吊ったままの状態、ドライバで戸の上下調整ができます。



HR-401

●下部ガイド



HR-300

- 吊元仮固定用キャッチ(上下共通)
レールに後付けできます。




または

HD-74

●下部吊元仮固定用キャッチ

HD-07に後付けできます。
※HR-110を使用する場合に比べて、戸と下部レールのすきまが広くなります(798ページ参照)。



HR-150

●上部レール



HR-130


●掘込用上部レール



HD-35

●収納折戸用丁番

裏面付け。掘込加工不要。
折戸の開き角度0°の時と、165°~180°の範囲でキャッチが効いて自動的に開閉します。
キャッチが効いているため開閉時に戸がふらつきません。



※丁番はHD-35以外にも多種揃えてあります。
416~417ページをご覧ください。

HR-110

●掘込用下部レール



または

HD-07


●直付用下部レール



HD-76

●走行安定用スペーサー

戸の開閉方法がフリーオープンタイプの場合で、戸の開き角度50°で仮ストップする機構を持たない丁番(HD-35など)を使用する場合に必要になります。



■使用金具例

使用金具の種類	上部レール	下部レール	下部レール	上部吊り車	下部ガイド	吊元仮固定用キャッチ	下部吊元仮固定用キャッチ	走行安定用スペーサー	丁番	価格(税抜)
	HR-150	HR-110	HD-07	HR-200	HR-401	HR-300	HD-74	HD-76	HD-35	
折戸の形式										レールはアンバーを、丁番はGB色を使用の場合
1組	900mm*	900mm*	—	2ヶ	2ヶ	2ヶ	—	1ヶ	3ヶ	¥21,280
	900mm*	—	900mm*	2ヶ	2ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	3ヶ	¥21,620
2組	1,800mm	1,800mm	—	4ヶ	4ヶ	4ヶ	—	2ヶ	6ヶ	¥34,060
	1,800mm	—	1,820mm	4ヶ	4ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	6ヶ	¥34,440

*レール1,820mm、1,800mm(定尺品)をカットしてご使用いただけます。