

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

◇折戸1組の総質量:30kg以下 ◇戸の厚さ:20mm~26mm ◇折戸1組の戸幅:800~900mm

※折戸1組とは2枚の戸板を丁番で接続した状態を示しています。折戸を構成する戸の枚数は2枚に限ります。3枚以上の連結はできません。

- 下部レールなしの「薄扉用」折戸金具システムです。
- 軸吊りハンガー式で薄い折戸の設計が可能です。

■金具の使用場所

HR-250-SL

●上部吊元固定ブロック

HR-150

●上部レール

または




HR-130

●掘込用上部レール

HR-200-SL

●開き側吊り車

戸を吊ったままの状態、ドライバーで戸の上下調整ができます。



HR-450-SL


●下部吊元固定金具

戸を吊ったままの状態、ドライバーにより戸の上下調整をすることができます。

HD-35

●収納折戸用丁番

裏面付け。掘込加工不要。
折戸の開き角度 0°の時と、165°~180°の範囲でキャッチが効いて自動的に開閉します。
キャッチが効いているため開閉時に戸がふたつきません。



※丁番はHD-35以外にも多種揃えてあります。
416~417ページをご覧ください。

■使用金具例

使用金具の種類	上部レール	上部吊元固定ブロック	上部開き側吊り車	下部吊元固定金具	丁番	価格(税抜)
	HR-150	HR-250-SL	HR-200-SL	HR-450-SL	HD-35	
折戸の形式						レールはアンバーを、丁番はGB色を使用の場合
1組	900mm*	1ヶ	1ヶ	1ヶ	3ヶ	¥15,100
2組	1,800mm	2ヶ	2ヶ	2ヶ	6ヶ	¥25,100

*レール1,800mm(定尺品)をカットしてご使用いただけます。