

HR SYSTEM 引込み折戸 HR-200 間仕切／軸吊ハンガー式／吊元固定

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

◇折戸1組の総質量:30kg以下 ◇戸の厚さ:30mm以上
◇折戸1組の戸幅:900~1,200mm、吊元側折戸の戸幅:300~400mm
※折戸1組とは2枚の戸板を丁番で接続した状態を示しています。
折戸を構成する戸の枚数は2枚に限ります。3枚以上の連結はできません。

ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

●戸は、レバーハンドルを持って静かに開閉してください。勢いよく開閉すると、部品が破損する原因となります。

- 戸を開いた時の通路側のデッドスペースを開き戸に比べ1/3にできる、省スペース設計の引込み折戸金具です。
狭い廊下や戸が対向し合うスペース・トイレ・納戸などの戸に適したシステム金具です。
- 戸の開閉操作もスムーズです。

■金具の使用場所

HR-150 または HR-130

●上部レール


●掘込用上部レール



HR-11

●上部ピボット受け金具


レールに差込み、ドライバーで締め付けて取付けます。レール取付け後に挿入、固定できます。戸の左右調整ができます。



HD-14

●上部ピボット


HR-11の受坪に軸先を挿入します。戸に掘込んで取付けます。軸は内蔵のスプリングにより上下し、戸と枠とのすきまのバラつきに対応します。



HD-16

●下部ピボット


HD-15NLの受坪に軸先を挿入します。戸に掘込んで取付けます。六角部分を回して戸の上下調整ができます。



HD-15NL

●下部ピボット受け金具


床に取付けます。戸の左右調整ができます。



HR-200

●上部吊り車


HR-200は個室側より取付けます。



HD-37

●間仕切折戸用丁番

木口面掘込み。
折戸の開き角度165°~180°の範囲でキャッチが効いて自動的に閉じます。キャッチが効いているため閉時に戸がふらつきません。さらに表からでもドライバーで、閉時の戸の蛇行修正が可能な丁番です。



※丁番はHD-37以外にも多種揃えてあります。
416~417ページをご覧ください。

取手は開き戸と同様、レバー錠をご使用ください。

■使用金具例

使用金具の種類	上部 レール	上部 吊り車	上部 ピボット	下部 ピボット	下部 ピボット受け	上部 ピボット受け	丁番	価格(税抜)
	HR-150	HR-200	HD-14	HD-16	HD-15NL	HR-11	HD-37	
折戸の形式								レールはアンバーを 丁番はGB色を使用の場合
	900mm*	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	3ヶ	¥14,810
	1,800mm	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	3ヶ	¥14,810

*レール1,800mm(定尺品)をカットしてご使用いただけます。