

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

◇折戸1組の総質量:24kg以下 ◇戸の厚さ:20mm以上 ◇折戸1組の戸幅:600~900mm ◇戸の高さ:2,400mm以下
※折戸1組とは2枚の戸板を丁番で接続した状態を示しています。折戸を構成する戸の枚数は2枚に限ります。3枚以上の連結はできません。
※HD-16を下部ピボットに使用の場合は、戸の厚さ=22mm以上となります。


●「軸吊式」は、ピボット金具により折戸を支持・開閉するタイプです。

■金具の使用場所

HD-11

●ピボット受け金具
(上下共通)

レールに差込み、スパナで締め付けて取付けます。
戸の左右調整ができます。




HD-001 または
●掘込用レール
(上下共通)

HD-002
●直付用レール
(上下共通)

HD-14

●上部ピボット


HD-11の受坪に軸先を挿入します。戸に掘込んで取付けます。軸は内蔵のスプリングにより上下動し、戸と枠とのすきまのバラつきに対応します。



HD-21E

●案内ランナー
(上下共通)



レール内を走行し、軸は内蔵のスプリングにより上下動し、戸と枠とのすきまのバラつきに対応します。戸に掘込んで取付けます。当社従来品に比べ、走行性が良くなり、走行音が静かになりました。



HD-13

●下部ピボット

HD-11の受坪に軸先を挿入します。戸に掘込んで取付けます。六角部分を回して戸の上下調整ができます。戸と床とのすきまを少なく設計したい場合には、HD-16(816ページ)をご使用ください。HD-13より5mm少なく設計できます。



HD-35

●収納折戸用丁番

裏面直付け。
折戸の開き角度0°の時と、165°~180°の範囲でキャッチが効いて自動的に開閉します。キャッチが効いているため開閉時に戸がふたつきません。

※丁番はHD-35以外にも多種揃えてあります。
416~417ページをご覧ください。

表側
収納側

■使用金具例

使用金具の種類 折戸の形式	レール		ピボット 受け金具	下部 ピボット	上部 ピボット	案内 ランナー	丁番	価格(税抜)
	HD-001	HD-002	HD-11	HD-13 ※	HD-14	HD-21E	HD-35	レールを アンバーを 丁番は GB色を 使用の場合
1組A1タイプ	910mm* 2本	—	2ヶ	1ヶ	1ヶ	2ヶ	3ヶ	¥9,640
1組B1タイプ	—	910mm* 2本	2ヶ	1ヶ	1ヶ	2ヶ	3ヶ	¥10,740
1組C1タイプ	910mm*	910mm*	2ヶ	1ヶ	1ヶ	2ヶ	3ヶ	¥14,440
2組A1タイプ	1,820mm 2本	—	4ヶ	2ヶ	2ヶ	4ヶ	6ヶ	¥19,280
2組B1タイプ	—	1,820mm 2本	4ヶ	2ヶ	2ヶ	4ヶ	6ヶ	¥21,480
2組C1タイプ	1,820mm	1,820mm	4ヶ	2ヶ	2ヶ	4ヶ	6ヶ	¥20,380

※下部ピボットには、上例のパーツ以外にも戸と床とのすきまが少ないHD-16も用意しています。用途に合わせてお選びください。

※レール1,820mm(定尺品)をカットしてご使用いただけます。