

使用条件

◇折戸1組の総質量:24kg以下 ◇折戸1組の戸幅:600~900mm ◇戸の高さ:2,400mm以下
 ◇戸の厚さ:(1組A3タイプおよび1組C3タイプの場合)20mm以上、(1組B3タイプおよび1組D3タイプの場合)22mm以上
 ※折戸1組とは2枚の戸板を丁番で接続した状態を示しています。折戸を構成する戸の枚数は2枚に限り、3枚以上は連結できません。

- 「軸吊式下部レールなし」タイプは、ピボット金具により折戸を支持・開閉し、かつ、下にはレールを使用しないタイプです。比較的軽くて小さめの折戸にご利用ください。

金具の使用場所

HD-11

●ピボット受け金具

レールに差し込み、スパナで締め付けて取付けます。
 戸の左右調整ができます。

HD-14

●上部ピボット

HD-11の受坪に軸先を挿入します。
 戸に掘込んで取付けます。
 軸は内蔵のスプリングにより上下動し、戸と枠とのすきまのバラつきに対応します。

HD-13

●下部ピボット

HD-15の受坪に軸先を挿入します。
 戸に掘込んで取付けます。
 六角部分を回すことにより戸の上下調整ができます。

HD-15

●下部ピボット受け金具

下部レールを使用しない場合に床と柱に取付けます。
 左右の位置調整が可能です。

HD-001 または

●掘込用上部レール

HD-002

●直付用上部レール

HD-21E

●案内ランナー

レール内を走行し、軸は内蔵のスプリングにより上下動し、戸と枠とのすきまのバラつきに対応します。
 戸に掘込んで取付けます。
 当社従来品に比べ、走行性が良くなり、走行音が静かになりました。

HD-35

●収納折戸用丁番

裏面直付け。
 折戸の開き角度0°の時と、165°~180°の範囲でキャッチが効いて自動的に開閉します。
 キャッチが効いているため開閉時に戸がふたつきません。
 ※丁番はHD-35以外にも多種揃えてあります。416~417ページをご覧ください。

または

HD-16

●下部ピボット

HD-15NLの受坪に軸先を挿入します。
 六角部分を回すことにより戸の上下調整ができます。

HD-15NL

●下部ピボット受け金具

下部レールを使用しない場合に床に取付けます。
 戸の左右調整ができます。

※下部パーツHD-16、HD-15NLの組合せは、HD-13、HD-15の組合せよりも、戸と床とのすきまを7mm少なくできます。

使用金具例

使用金具の種類 折戸の形式	上部レール		上部ピボット受け金具	上部ピボット	案内ランナー	下部ピボット受け金具		下部ピボット		丁番	価格(税別)
	HD-001	HD-002	HD-11	HD-14	HD-21E	HD-15	HD-15NL	HD-13	HD-16	HD-35	レールはアンバーを丁番はGB色を使用の場合
1組A3タイプ	910mm*	—	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	—	1ヶ	—	3ヶ	¥9,450
1組B3タイプ	910mm*	—	1ヶ	1ヶ	1ヶ	—	1ヶ	—	1ヶ	3ヶ	¥9,410
1組C3タイプ	—	910mm*	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	—	1ヶ	—	3ヶ	¥10,550
1組D3タイプ	—	910mm*	1ヶ	1ヶ	1ヶ	—	1ヶ	—	1ヶ	3ヶ	¥10,510

*レール1,820mm(定尺品)をカットしてご使用いただけます。

開き戸金具	1
引戸金具	2
上吊式引戸金具	3
AFD	
HR	
SD	
連動引戸	
オプション	
引戸錠	4
移動間仕切金具	5
室内用アルミ金具	6
折戸金具	7
取手・引手	8
スライド丁番	9
スライドレールワイヤーバスケット	10
収納・吊金具	11
その他の家具金物	12
物干金具・諸金具	13
設計施工ガイド	
会社案内	