

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ
建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

◇折戸1組の総質量:24kg以下 ◇戸の厚さ:20mm~38mm ◇折戸1組の戸幅:600~900mm ◇戸の高さ:2,400mm以下
※折戸1組とは2枚の戸板を丁番で接続した状態を示しています。折戸を構成する戸の枚数は2枚に限ります。3枚以上は連結できません。


- 「軸吊式下部レールなし」タイプは、ピボット金具により折戸を支持・開閉し、かつ、下にはレールを使用しないタイプです。
- 上部ピボットをレールにスライドさせて受け金具と嵌合させるので、容易に吊込みができます。
- 戸を閉じた状態で、左右吊元ともに、戸の室内側から左右調整ができます。

■金具の使用場所

HD-19

●調整機能付き上部ピボット受け金具

レールに差込んで使用します。
左右吊元ともに、戸の室内側から戸の左右調整ができます。



HD-001

●掘込用上部レール



表側
収納側

HD-71

●上部ピボット


HD-19の受坪に軸先を挿入します。
戸に掘込んで取付けます。
軸は内蔵のスプリングにより上下動し、戸と枠とのすきまのバラつきに対応します。



HD-13

●下部ピボット


HD-15NLの受坪に軸先を挿入します。
戸に掘込んで取付けます。
六角部分を回すことにより戸の上下調整ができます。



HD-15NL

●下部ピボット受け金具


床に取付けます。
戸の左右調整ができます。



HD-21E

●案内ランナー


レール内を走行し、軸は内蔵のスプリングにより上下動し、戸と枠とのすきまのバラつきに対応します。
戸に掘込んで取付けます。
当社従来品に比べ、走行性が良くなり、走行音が静かになりました。



HD-35

●収納折戸用丁番

裏面直付け。
折戸の開き角度0°の時と、165°~180°の範囲でキャッチが効いて自動的に開閉します。
キャッチが効いているため開閉時に戸がふらつきません。



■使用金具例

使用金具の種類	上部レール	上部吊元固定 ピボット受け金具	上部 ピボット	上部案内 ランナー	下部ピボット 受け金具	下部ピボット	丁番	価格(税抜)
	HD-001	HD-19	HD-71	HD-21E	HD-15NL	HD-13	HD-35	
折戸の形式								レールは シルバーを 使用の場合
1組	910mm*	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	3ヶ	¥9,470
2組	1,820mm	2ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	6ヶ	¥15,840

*レール1,820mm(定尺品)をカットしてご使用いただけます。