

使用条件

◇折戸1組の総質量:24kg以下 ◇戸の厚さ:20mm以上 ◇折戸1組の戸幅:600~900mm ◇戸の高さ:2,400mm以下
※折戸1組とは2枚の戸板を丁番で接続した状態を示しています。折戸を構成する戸の枚数は2枚に限りです。3枚以上は連結できません。

- 「軸吊式下部レールなし」タイプは、ピボット金具により折戸を支持・開閉し、かつ、下にはレールを使用しないタイプです。
- 上部ピボットをレールにスライドさせて受け金具と嵌合させるので、容易に吊込みができます。
- 下部ピボット受け金具の受坪がすりばち状のため、ピボットとの嵌合が容易にできます。
- 上部・下部どちらもピボットと受け金具を完全固定できるので、位置ずれや戸の脱着を防止します。

■金具の使用場所

HD-17

●上部ピボット受け金具

レールに差込んで使用します。

HD-18

●上部吊元完全固定金具

戸を吊込み後、HD-71のピボット軸に引っかけてからレールに取付けます。
戸の左右調整ができます。

HD-71

●上部ピボット

HD-17の受坪に軸先を挿入します。
戸に掘込んで取付けます。
軸は内蔵のスプリングにより上下動し、戸と枠とのすきまのバラつきに対応します。

HD-13E

●下部ピボット

HD-15Eの受坪に軸先を挿入します。
戸に掘込んで取付けます。
六角部分を回して戸の上下調整ができます。
HD-13E用プレートを取付けられます。

HD-15E

●下部ピボット受け金具

床に取付けます。
戸の左右調整ができます。
受坪がすりばち状のため、容易に吊込みができます。

HD-001 または HD-002

●掘込用上部レール

●直付用上部レール

HD-21E

●案内ランナー

レール内を走行し、軸は内蔵のスプリングにより上下動し、戸と枠とのすきまのバラつきに対応します。
戸に掘込んで取付けます。
当社従来品に比べ、走行性が良くなり、走行音が静かになりました。

HD-35

●収納折戸用丁番

裏面直付け。
折戸の開き角度0°の時と、165°~180°の範囲でキャッチが効いて自動的に開閉します。
キャッチが効いているため開閉時に戸がふたつきません。




※丁番はHD-35以外にも多種揃えてあります。416~417ページをご覧ください。

HD-13E用プレート

●下部吊元完全固定金具

戸を吊込み後、HD-13Eのピボット軸に引っかけてから床に固定します。
戸の左右調整ができます。

■使用金具例

使用金具の種類	上部レール	上部ピボット受け金具	上部吊元完全固定金具	上部ピボット	上部案内ランナー	下部ピボット受け金具	下部ピボット	下部吊元完全固定金具	丁番	価格(税抜)
	HD-001	HD-17	HD-18	HD-71	HD-21E	HD-15E	HD-13E	HD-13E用プレート	HD-35	
折戸の形式										レールはアンバーを使用の場合
1組 	910mm*	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	3ヶ	¥12,370
2組 	1,820mm	2ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	6ヶ	¥21,040

*レール1,820mm(定尺品)をカットしてご使用いただけます。

開き戸金具

1

引戸金具

2

上吊式引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動間仕切り金具

5

室内用アルミ金具

6

折戸金具

7

取手・引手

8

スライド丁番

9

スライドレールワイヤーバスケット

10

収納・吊金具

11

その他の家具金物

12

物干金具・諸金具

13

設計施工ガイド

会社案内