

HDS SYSTEM 標準 収納／軸吊式／吊元固定

使用条件

◇折戸1組の総質量:20kg以下 ◇戸の厚さ:20mm以上 ◇折戸1組の戸幅:600~900mm ◇戸の高さ:2,400mm以下
※折戸1組とは2枚の戸板を丁番で接続した状態を示しています。折戸を構成する戸の枚数は2枚に限ります。3枚以上の連結はできません。


- HDS SYSTEMは、HD SYSTEMを施工方法はそのままにスリム化した商品です。
- レールの掘込加工が小さくなりました。

■金具の使用場所

HDS-11

●ピボット受け金具(上下共通)

レールに差込み、スパナで締め付けて取付けます。
戸の左右調整ができます。



HDS-02

●掘込用レール(上下共通)



HD-14

●上部ピボット


HDS-11の受坪に軸先を挿入します。
戸に掘込んで取付けます。
軸は内蔵のスプリングにより上下動し、戸と枠とのすきまのバラつきに対応します。



HD-13

●下部ピボット

HDS-11の受坪に軸先を挿入します。
戸に掘込んで取付けます。
六角部分を回して戸の上下調整ができます。



HDS-21

●案内ランナー(上下共通)

レール内を走行し、軸は内蔵のスプリングにより上下動し、戸と枠とのすきまのバラつきに対応します。
戸に掘込んで取付けます。




HD-35

●収納折戸用丁番

裏面直付け。
折戸の開き角度0°の時と、165°~180°の範囲でキャッチが効いて自動的に開閉します。
キャッチが効いているため開閉時に戸がぶらつきません。

※丁番はHD-35以外にも多種揃えてあります。416~417ページをご覧ください。



表側

収納側

■使用金具例

使用金具の種類	レール	ピボット受け金具	上部ピボット	下部ピボット	案内ランナー	丁番	価格(税抜)
折戸の形式	HDS-02 	HDS-11 	HD-14 	HD-13 	HDS-21 	HD-35 	レールはアンバーを使用の場合
1組 	910mm* 2本	2ヶ	1ヶ	1ヶ	2ヶ	3ヶ	¥8,600
2組 	1,820mm 2本	4ヶ	2ヶ	2ヶ	4ヶ	6ヶ	¥17,200

*レール1,820mm(定尺品)をカットしてご使用いただけます。

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ
金具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
レール
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内