

OFD-3N SYSTEM

アウトセット 標準

収納／上吊式／フリーオープンタイプ

使用条件

◇折戸1組の総質量:20kg以下 ◇戸の厚さ:20mm以上 ◇折戸1組の戸幅:800~900mm

※折戸1組とは2枚の戸板を丁番で接続した状態を示しています。折戸を構成する戸の枚数は2枚に限ります。3枚以上の連結はできません。

●OFD-3N SYSTEM金具は、アウトセット収納折戸専用の金具です。OFD-4N(414~415ページ)より一回りコンパクトで使いやすい軽量タイプです。フリーオープンタイプ他、吊元固定タイプとしてもご利用いただけます。

■金具の使用場所

AFD-1500 または AFD-1300

●上部レール


●掘込用上部レール




OFD-3N-01R-(K)

●右用上部吊り車

戸を吊ったままの状態、ドライバーで戸の上下前後の位置調整ができます。




表側から見た図



OFD-3N-02R

●右用下部ガイド



表側

収納側

AFD-110 または AFD-120

●掘込用下部レール

●直付用下部レール




AFD-380

(CD-1600N)

オプション

●吊元固定用上部ストッパー


吊元を固定する場合に使用します。



OFD-3N-01L-(K)

●左用上部吊り車


戸を吊ったままの状態、ドライバーで戸の上下前後の位置調整ができます。



HD-50

●収納折戸用丁番

折戸を折った状態で左右に戸をスムーズに移動できるように、戸の開き角度50°で仮ストップします。蛇行修正、キャッチ付きです。



OFD-3N-02L

●左用下部ガイド



AFD-320

オプション

●吊元固定用下部ストッパー

吊元を固定する場合に使用します。

■使用金具例

使用金具の種類	上部レール	下部レール	右用上部吊り車	左用上部吊り車	右用下部ガイド	左用下部ガイド	丁番	価格(税抜)
折戸の形式	AFD-1300 または AFD-1500	AFD-110 または AFD-120	OFD-3N-01R-(K)	OFD-3N-01L-(K)	OFD-3N-02R	OFD-3N-02L	HD-50	レールはAFD-1300またはAFD-1500とAFD-110のアンバーを使用の場合
1組	900mm*	900mm*	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	3ヶ	¥27,350
2組	1,820mm	1,800mm	2ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	6ヶ	¥47,500
3組	2,730mm	2,700mm	3ヶ	3ヶ	3ヶ	3ヶ	9ヶ	¥71,250
4組	3,640mm	3,600mm	4ヶ	4ヶ	4ヶ	4ヶ	12ヶ	¥95,000

*レール1,820mm、1,800mm(定尺品)をカットしてご使用いただけます。