

OFD-3N SYSTEM

アウトセット 下部レールなし

収納／上吊式／吊元固定

使用条件

◇折戸1組の総質量:20kg以下 ◇戸の厚さ:20mm以上 ◇折戸1組の戸幅:800~900mm

※折戸1組とは2枚の戸板を丁番で接続した状態を示しています。折戸を構成する戸の枚数は2枚に限ります。3枚以上の連結はできません。

●OFD-3N SYSTEMの、下部レールなし吊元固定タイプです。

■金具の使用場所

AFD-1500 または AFD-1300

●上部レール



●掘込用上部レール



OFD-3N-01R-(K)


●右用上部吊り車

開く側から向って右の戸に取付けます。
戸を吊ったままの状態、ドライバーで戸の上下前後の位置調整ができます。



OFD-3N-03
●下部吊元固定金具

下部ガイドを固定して吊元にします。



表側
収納側

AFD-380

(CD-1600N)

●吊元固定用上部ストッパー


上部吊り車を固定します。



OFD-3N-01L-(K)

●左用上部吊り車


開く側から向って左の戸に取付けます。
戸を吊ったままの状態、ドライバーで戸の上下前後の位置調整ができます。



HD-50

●収納折戸用丁番

戸の開き角度50°で仮ストップします。蛇行修正、キャッチ付きです。




OFD-3N-02L

または

OFD-3N-02R

●左用または右用下部ガイド

吊元となる戸の下部に取付けます。



■使用金具例

使用金具の種類	上部レール	右用上部吊り車	左用上部吊り車	右用下部ガイド	左用下部ガイド	吊元固定用ストッパー	下部吊元固定金具	丁番	価格(税抜)
折戸の形式	AFD-1300 または AFD-1500	OFD-3N-01R-(K)	OFD-3N-01L-(K)	OFD-3N-02R	OFD-3N-02L	AFD-380 (CD-1600N)	OFD-3N-03	HD-50	レールはアンバーを 丁番はGB色を使用の場合
1組	910mm※	1ヶ	1ヶ	どちらか 1ヶ		1ヶ	1ヶ	3ヶ	¥22,350
2組	1,820mm	2ヶ	2ヶ	1ヶ	1ヶ	2ヶ	2ヶ	6ヶ	¥41,400

※レール1,820mm(定尺品)をカットしてご使用いただけます。

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ金具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内