

OFD-4N SYSTEM

アウトセット 標準

収納／上吊式／フリーオープンタイプ


使用条件

◇折戸1組の総質量:30kg以下 ◇戸の厚さ:20mm以上 ◇折戸1組の戸幅:800~900mm

※折戸1組とは2枚の戸板を丁番で接続した状態を示しています。折戸を構成する戸の枚数は2枚に限ります。3枚以上の連結はできません。

●OFD-4N SYSTEM金具は、アウトセット収納折戸専用の金具です。OFD-3N(410~413ページ)よりも重い戸に対応できるタイプです。

■金具の使用場所



HR-130 または HR-150
●掘込用上部レール ●上部レール



HR-380

オプション

●吊元固定用上部ストッパー

吊元を固定する場合に使用します。

OFD-4N-01L



●左用上部吊り車

戸を吊ったままの状態です。ドライバーで戸の上下前後の位置調整ができます。

OFD-4N-01R

●右用上部吊り車


戸を吊ったままの状態です。ドライバーで戸の上下前後の位置調整ができます。



HD-50


●収納折戸用丁番

折戸を折った状態で左右に戸をスムーズに移動できるように、戸の開き角度50°で仮ストップします。蛇行修正、キャッチ付きです。



OFD-2N-02R

●右用下部ガイド




表側

収納側

OFD-2N-02L

●左用下部ガイド



AFD-110 または

●掘込用下部レール

AFD-120

●直付用下部レール



AFD-320

オプション

●吊元固定用下部ストッパー

吊元を固定する場合に使用します。

■使用金具例

使用金具の種類	上部レール	下部レール	右用上部吊り車	左用上部吊り車	右用下部ガイド	左用下部ガイド	丁番	価格(税抜)
折戸の形式	HR-130 または HR-150	AFD-110 または AFD-120	OFD-4N-01R	OFD-4N-01L	OFD-2N-02R	OFD-2N-02L	HD-50	レールはHR-130とAFD-110のアンバーを、丁番はGB色を使用の場合
1組	900mm*	900mm*	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	3ヶ	¥34,050
2組	1,800mm	1,800mm	2ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	6ヶ	¥58,000
3組	2,700mm	2,700mm	3ヶ	3ヶ	3ヶ	3ヶ	9ヶ	¥87,000
4組	3,600mm	3,600mm	4ヶ	4ヶ	4ヶ	4ヶ	12ヶ	¥116,000

*レール1,800mm(定尺品)をカットしてご使用いただけます。

このページの設計・施工ガイドは

834~835 ページ

開き戸金具

1

引戸金具

2

上吊式引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動間仕切金具

5

室内用アルミ建具

6

折戸金具

7

取手・引手

8

スライド丁番

9

スライドレールワイヤーバスケット

10

収納・吊金具

11

その他の家具金物

12

物干金具・諸金具

13

設計施工ガイド

会社案内