開き戸 金具

引戸 金具 **2**

1

上吊式引序金具

AFD

HR SD

連動炉

オプション

引戸錠

4 移間金 **5**

室内用アルミ建具

折戸 金具 **7**

取手・ 引手 **8** スライド 丁番

タ スライヤール ワイヤー バスケット 10

収納· 吊金具 **11**

その他の 家具金物 **12**

物干金具· 諸金具 **13**

設計施工ガイド会社案内

使用条件

一般住宅屋内用(浴室には使用できません) ◇吊下げ荷重(1セット): 122.6N(12.5kgf)以下


- ●室内空間に調和する、シンプルな形状の室内物干金具です。
- ●使用時も収納時も、機構部分が見えません。
- ●アームを上下させるだけの簡単な操作で使用できます。







※写真は左勝手を示します。



※本図は左勝手を示します。


で注意

- ●台座は必ず、芯材あるいは下地の厚みが十分ある場所に取付けてください。薄い下地 やねじの効かない場所に取付けますと、本体が脱落する可能性があり危険です。
- ●取付時、左右勝手を間違えないよう注意してください。

[材 質] アルミ合金、ステンレス鋼、ABS他 [添付品] 本体取付ねじ:+なベタッピンねじ 4×50 6本

色	品名	KG30
ホワイト	価格(税抜)	¥21,000
	注文コード	223507
小箱入数		1セット(左右1セット)
梱 入 数		10セット

- ※物干し竿は商品に含まれていません。
- ※取寄品のため、別途運賃がかかります。納期は弊社までご確認ください。



取付方法

- ①取付位置を決める(厚み15mm以上の木製窓枠に取付ける)。
- ②窓枠に本体を取付けるため、下穴3ヶ所を垂直に並ぶようにあける。
- ③本体に対して垂直に本体取付ねじで取付ける。
- ④キャップの凸を本体に嵌め合わせ、取付ける。
- ⑤取付けと動作の確認作業を行う。