

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

一般住宅屋内用木製ドア（浴室には使用できません）

◇対応ドア厚:29mm~45mm ◇ドア質量:総質量で25kg以下（ドア幅800mm以下×ドア高さ2000mm以下・丁番2ヶ使用の場合）

◇**左右勝手あり**:本品は左右勝手があります。ご注文の際は必ず、左右いずれかを明示してください

（ドアが手前に開く側から見て、左側に丁番が付く場合を左勝手、その反対を右勝手と呼びます）。

施工ガイド

■金具の取付け方法

- ① 縦枠の加工部に左右調整プレートを取付け、つぎに枠側ハネを左右調整プレートに取付けます。
- ② ドアの加工部にドア側ハネを取付けます。

左右調整プレート

5ヶの皿穴部にタッピンねじを通して取付けます。

タッピンねじ5本

皿小ねじ5本

枠側ハネ

5ヶの皿穴部に小ねじを通して、左右調整プレートに取付けます。

左右調整ねじ

■吊込み手順

- ① ドアが上枠に当たらないようにしながら、丁番を差込みます。
- ② 建付けと軸芯カバーの調整をして完了です。

