

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)

◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:24mm以上 ◇引戸の幅:630mm以上


◇使用温度範囲:5℃~40℃ ◇クローズ速度調整:調整できません

※ブレーキ付き上部吊り車の調整レバーは木口に対して幅30mmです。引戸の厚さ30mm未満でご使用の場合、壁や引違い戸などに調整レバーが当たらない納まりにしてください。

※ブレーキ付き上部吊り車は、引戸の速度抑制機能付きの吊り車です。必ず197ページのブレーキ付き上部吊り車についてのご注意もご確認ください。

設計ガイド


■金具の納まり参考図



■戸の加工寸法参考図

上部吊り車の取付け加工寸法

下溝用ガイドレールの取付け加工寸法



開き戸金具

1

引戸金具

2

上吊式引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動間仕切金具

5

室内用アルミ金具

6

折戸金具

7

取手・引手

8

スライド丁番

9

スライドレールワイヤーバスケット

10

収納・吊金具

11

その他の家具金物

12

物干金具・諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内