# SW-900 平行収納プラン

使用条件

-般住宅屋内用木製パネル(浴室には使用できません)

M\*

G2

◇パネルの総質量:40kg以下(パネル1枚) ◇パネルの厚さ:36~40mm ◇パネルの幅:575mm以上(SWボトムタイトを使用の場合は1,300mm以下)

## 設計ガイド

### ■パネル寸法の求め方

G1≧40

●HP:吊り車の軸位置

●G1:収納部戸尻側壁部とパネル木口面のすきま寸法

●G2:収納部戸先側壁部とパネル木口面のすきま寸法

▼ T : 収納部の戸先側壁部の厚さ

● M:マルチソフトクローズを使用するための条件値

## 各寸法の範囲表

SW-901·SW-901-6H (裏面付吊り車)の場合	SW-950·SW-950-6H (木口付吊り車)の場合
40≦ <b>HP</b> ≦66.25	HP=30(規定値)
40≦ <b>G2</b> ≦92.5	40≦ <b>G2</b> ≦112.5
47.5≦ <b>T</b> ≦100	47.5≦ <b>T</b> ≦120
87.5≤ <b>M</b> ≤140	M=160(規定値)



#### ●引戸パネルを閉めたときのソフトクローズ作動距離(ST1)



作動距離 ST1=167.5-T

※SW-901-6H(裏面付吊り車)の場合

67.5≦ST1≦120

※SW-950-6H(木口付吊り車)の場合 47.5≦ST1≦120

#### ●引戸パネルを開けたときのソフトクローズ作動距離(ST2)



#### ●条件値を満たす各寸法表

HP	М	G2	Т	ST1	HP	N
		40	120	47.5		
		50	110	57.5		
		60	100	67.5	40	14
30	30 160	70	90	77.5		
30	160	80	80	87.5		
		90	70	97.5		
		100	60	107.5	45	13
		110	50	117.5		
	•					

HP	М	G2	Т	ST1
40	140	40	100	67.5
		50	90	77.5
		60	80	87.5
		70	70	97.5
		80	60	107.5
		90	50	117.5
45	130	40	90	77.5
		50	80	87.5
		60	70	97.5
		70	60	107.5
		80	50	117.5

HP	М	G2	Т	ST1
50	120	40	80	87.5
		50	70	97.5
		60	60	107.5
		70	50	117.5
55	110	40	70	97.5
		50	60	107.5
		60	50	117.5
60	100	40	60	107.5
		50	50	117.5
65	90	40	50	117.5

引戸バネル D3	収納パネル D1	収納パネル D1	かぶせパネル <sup>*</sup> D2	DH3 ペネルと上部レールの すきま寸法 3~8
			*パネル収納時に、収納部を 覆って隠すパネルです。吊り 車はSW-901(裏面付)を 使用してください。	DH1=DH2=[ パネルと床の /   すきま寸法 12.5~17.5

#### パネル寸法の出し方

- ●収納パネルの高さ寸法 DH1
- = かぶせパネルの高さ寸法 DH2 = 引戸パネルの高さ寸法 DH3 DH1=DH2=DH3=H-20.5
- ※上式でパネルの高さを求めることにより、パネルと床のすきま寸法範囲(12.5~17.5) でパネルの上下調整ができます。
- ※上式の20.5mmは、「パネルと上部レールのすきま寸法」と「パネルと床のすきま寸法」 の合計寸法です。
- ●収納パネルの幅寸法 DW1 = 引戸パネルの幅寸法 DW3 DW1=DW3={W-2×(G1+G2)-T}÷(総パネル枚数+1)
- ●かぶせパネルの幅寸法 DW2 DW2=DW1+G1+G2+T

#### 直線レール(L1、L2、L3)の長さ寸法の出し方

- ●L1=W+HP-(DW1+G1+35)
- ●L2=DW1-2×HP-70

(注) ●L3 ①オプションのアダプターを使用する場合

- ●L3端部にSW-908(固定ブロック)を使用する場合
- **L3≥40×(総パネル枚数−1)+30** ※ただし、L3の最小値は130となります。
- ●L3端部にSW-908(固定ブロック)を使用しない場合

L3≥40×(総パネル枚数-1) ※ただし、L3の最小値は130となります。

- ②オプションのアダプターを使用しない場合 ●L3端部にSW-908(固定ブロック)を使用する場合
  - L3≥40×(総パネル枚数-1)+30 %ただし、L3の最小値は95となります。
  - ●L3端部にSW-908(固定ブロック)を使用しない場合

L3≥40×(総パネル枚数-1) ※ただし、L3の最小値は65となります。

開き戸 金具 1

引戸 金具

2 上吊式

引戸金具 3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

室内用 アルミ建具 6

> 折戸 金具

7 取手· 引手

8 スライド 干番

9

10 収納· 吊金具

11

その他の 家具金物

12

物干金具・ 諸金具

13

設計 施工 ガイド

会社案内