開き戸 金具

引戸 金具

上吊式引序金具

2

AFD

HR SD

連動。戸

オプション -----引戸錠

4 移動

室内用アルミ建具

5

折戸 金具 **7**

取手・引手 8 スライド 丁番

タ スライドール ワイヤー バスケット 10

収納· 吊金具 **11**

その他の 家具金物 **12**

物干金具的諸金具

設計 施工 ガイド

会社案内

使用条件


SYSTEM

◇折戸1組の総質量:24kg以下 ◇戸の厚さ:20mm~38mm ◇折戸1組の戸幅:600~900mm ◇戸の高さ:2400mm以下 ※折戸1組とは2枚の戸板を丁番で接続した状態を示しています。


折戸を構成する戸の枚数は2枚に限ります。3枚以上の連結はできません。

設計ガイド

■金具の納まり参考図



■戸と枠(またはレール)との必要すきま寸法



●上下のすきま

A=上部レールと戸の間のすきま寸法=12.5~16.5 B=床と戸の間のすきま寸法=18.5~22.5

●左右のすきま設定 (折戸1組の場合)

※右表は戸が軸回転する範囲 の参考値です。この値に枠 や戸の反りなどを考慮した 寸法をブラスして設定して ください。

ご注意

上下のすきま寸法は、AとBの最小値どうしを足した寸法(=31mm)、あるいは最大値どうしを足した寸法(=39mm)に設定しますと、戸の上下調整が出来ませんのでご注意ください。

上下のすきま=Aの最小値+Bの最小値+調整に必要な寸法 (ただし、31mm<上下のすきま<39mm)

(どだし、3 TIMIN、上下のすきまへ39IMIN) 上下のすきま寸法は、次ページ施工ガイド通りの施工を基に設定しています。 すきま寸法は、枠や床のたわみや、戸の反りの発生などを考慮のうえ、余裕の ある寸法を設定してください。

E(開き側すきま寸法)

使用丁番: HD-35、()内はHD-38

戸厚/戸幅	300	350	400	450
20	1.9(2.3)	1.6(1.9)	1.4(1.7)	1.3(1.5)
23	2.3(2.7)	2.0(2.3)	1.7(2.0)	1.5(1.8)
27	2.9(3.3)	2.5(2.8)	2.1(2.5)	1.9(2.2)
30	3.4(3.8)	2.9(3.2)	2.5(2.8)	2.2(2.5)
33	3.9(4.3)	3.3(3.7)	2.9(3.2)	2.5(2.9)
35	4.2(4.7)	3.6(4.0)	3.1(3.5)	2.8(3.1)
40	5.2(5.7)	4.4(4.9)	3.8(4.2)	3.4(3.8)

C(吊元側すきま寸法)

戸厚	С		
20	1.6		
23	2.1		
27	2.9		
30	3.5		
33	4.2		
35	4.7		
40	6.1		

※上記の参考値は「上下の金具の軸位置=戸端から30mm」、「丁番結合部のすきまは0mm」として算出しています。

■戸を開けた時のX寸法



X=17mm+戸厚×2+吊元側すきま寸法

※上記計算式は「使用丁番 HD-35」、「上下の金具の軸位置=戸端から30mm」として算出しています。

■戸の加工寸法参考図

上下ピボット、案内ランナーの取付け加工寸法

1組の折戸の上下3ヶ所に右図 のようにφ12mm、深さ40mm の穴をあけます。

