


手を離れた位置で引戸は止まり、少しすると自動で閉まる!

非住宅向け

NEW FC-101-40D ディレイクローズ



クローザーユニットシリーズから新登場のディレイクローズは、引戸を開ける際に手を離れた位置で一時停止し、その後、自動で閉まります。

引戸を閉める動作が不要となり、また、車椅子が通り抜ける時間を確保できます。クローザーユニットの構造は、ぜんまい式の自閉機構なので、電気を使用せずに引戸を自動で閉めることができます。自動で閉まるので、引戸の閉め忘れがなくなり、冷暖房の効率アップにつながります。

※商品の個体差やぜんまいの巻き数、引戸の質量、室内温度によって、引戸の一時停止時間にバラつきがございます。


使用例：老健施設、一般住宅屋内用 など

■金具の使用場所

FC-101-40D (ディレイタイプ)

●引戸クローザー本体

戸に掘り込んで取付けます。ディレイタイプは、手を離れた位置で一時停止後、自動で閉まり出します。
※左右勝手はありません。



FC-101-C

●化粧カバー




戸袋納まりの場合に使用
HR-158TB
●戸袋開口側レール
(クローザーユニット専用)



HR-158


●上部レール
(クローザーユニット専用)
ラックギアが取付けられています。



FC-228-K

●ソフトクローズ上部吊り車
(クローザーユニット専用)


戸を吊ったままの状態、戸の上下調整ができます。



HR-228-K

●上部吊り車
(クローザーユニット専用)

戸を吊ったままの状態、戸の上下調整ができます。



FC-310

●トリガー

レール内に取付け、ソフトクローズを作用させます。



調整幅

上下
±2.5mm

FG-150

●下部ガイド

FG-150Cと合わせて使用します。戸と接する部分が回転するため、滑らかに走行します。



FG-230

●下溝用ガイドレール


FG-150用のガイドレールです。



FG-150C

●下部ガイドキャッチ

FG-150用のキャッチです。戸を全開位置で保持するのに使用します。



クローザーユニットの機能バリエーション

フリーストップ機能なし

FC-101-40

- ① 戸を開ける操作は、手動となります。



- ② 戸を開けて、手を離すと自動で閉まり、閉まる直前にソフトクローズが作動します。



※引戸を全開にすると、下部ガイドキャッチ機能により戸の保持ができます。


フリーストップ機能あり

FC-101-40S


- ① 戸を開ける操作は、手動となります。



- ② 戸を開けて、手を離れた位置で戸が停まります。



- ③ 戸を閉める方向に動かすと、自動で閉まり、閉まる直前にソフトクローズが作動します。



NEW デイレイクローズ機能

FC-101-40D

- ① 戸を開ける操作は、手動となります。



- ② 戸を開けて、手を離れた位置で戸が停まります。



- ③ その後、自動で閉まり、閉まる直前にソフトクローズが作動します。



※引戸を全開にすると、下部ガイドキャッチ機能により戸の保持ができます。